

DOMjudge teamhandleiding



Samenvatting

Hieronder staat de belangrijkste informatie kort samengevat. Dit is bedoeld om snel aan de slag te kunnen. We raden echter ten eerste aan dat minstens één iemand binnen je team de complete handleiding doorneemt, omdat daarin specifieke details van het jurysysteem staan die ook van belang kunnen zijn op het moment dat niet alles perfect gaat. **WEES GEWAARSCHUWD!**

DOMjudge werkt via een web-interface die je kunt vinden op <https://example.com/domjudge/team>. De figuren 1 en 2 op de volgende pagina geven een impressie hiervan.

Inlezen en wegschrijven

Oplossingen moeten invoer en uitvoer lezen van ‘standard in’ (toetsenbord) en wegschrijven naar ‘standard out’ (beeldscherm). Je hoeft dus nooit een bestand te openen. Zie bijlage A voor een aantal voorbeelden hiervan.

Insturen van oplossingen

Insturen van oplossingen gaat via het command-line programma `submit` dan wel de web-interface:

Command-line

Gebruik `submit <bestandsnaam>`. Als je bestandsnaam de vorm `<probleem>.<extensie>` heeft, met `<probleem>` het label van het probleem en `<extensie>` een standaard-extensie van de programmeertaal, dan worden deze automatisch gedetecteerd. Voor de complete documentatie en alle opties, zie `submit --help`.

Web-Interface

Vanaf je teampagina op <https://example.com/domjudge/team> kun je bestand(en) selecteren met de **browse** knop in de linker kolom en deze met de **submit** knop insturen. Standaard wordt het probleem uit het deel van de bestandsnaam vóór de punt gehaald en de programmeertaal uit de extensie.

Bekijken van scores, inzendingen, e.d.

Het bekijken van inzendingen, scores en sturen en lezen van “clarification requests & replies” gaat via de web-interface in de rechter kolom.

Einde samenvatting.

[overview](#)
[problems](#)
[scoreboard](#)

[logged in as John Doe](#)

RANK	TEAM	SCORE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	Example team Utrecht University	9 1158	1/49	0	1/80	2/210	1/68	1/294	2/158	0	1/26	2/34	3/139

Submissions

[Browse...](#)
No files selected.

problem

language

submit

cancel

time	problem	lang	result
19:55	B	CPP	TOO-LATE
11:34	F	CPP	CORRECT
10:10	D	CPP	CORRECT
10:00	D	CPP	WRONG-ANSWER
09:18	G	CPP	CORRECT
08:59	K	CPP	CORRECT
08:50	K	CPP	WRONG-ANSWER
08:46	G	CPP	WRONG-ANSWER
08:30	E	CPP	CORRECT
08:24	K	CPP	WRONG-ANSWER
08:00	C	CPP	CORRECT
07:48	E	CPP	CORRECT
07:29	A	CPP	CORRECT
07:14	J	CPP	CORRECT
07:07	J	CPP	WRONG-ANSWER
07:06	I	CPP	CORRECT

Clarifications

time	from	to	subject	text
19:52	Jury	All	General issue	The scoreboard is now frozen!
19:52	Jury	You	problem A	Read the problem statement carefully!

Clarification Requests

No clarification requests.

request clarification

Figuur 1: de team web-interface overzichtspagina.

[overview](#)
[problems](#)
[scoreboard](#)

[logged in as John Doe](#)

Scoreboard NWERC 2015

final standings

RANK	TEAM	SCORE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Game of Noflife University of Helsinki	10 1447	2/36	1	3/193	4/116	3/77	1/119	3/283	1/237	1/13	2/7	1/146
2	DoCThors Imperial College London	9 1089	1/40	0	2/273	2/126	2/25	0	1/118	3/275	1/17	1/22	2/73
3	Example team Utrecht University	9 1158	1/49	0	1/80	2/210	1/68	1/294	2/158	0	1/26	2/34	3/139
4	That empty teamname Nijmegen University	9 1165	1/36	0	1/173	2/128	3/134	0	1/179	3/287	1/9	1/19	2/80
5	hackIT Karlsruhe Institute of Technology	8 672	1/26	0	1/98	1/195	2/44	0	1/145	0	1/8	1/12	1/124
6	viRUS Reykjavik University	8 956	3/82	1	2/200	1/86	1/28	0	3/289	0	1/9	1/6	2/136
7	Beuler University of Cambridge	8 1093	1/55	0	4/129	3/293	1/47	0	3/195	0	1/9	3/25	2/140
8	Carrot University College London	8 1130	2/89	0	1/222	1/173	1/61	0	3/290	0	1/18	2/29	2/148
9	UCool University of Southampton	7 530	1/21	0	1/136	2/83	1/87	0	6	0	1/13	1/43	4/67
10	Little eleFAunt has array Friedrich-Alexander-University	7 554	1/43	0	1/106	1/200	1/31	5	3	0	2/16	1/13	1/125
11	Exception: teamName not University of Warwick	7 689	1/72	0	1/136	3/251	1/47	0	0	0	1/27	1/13	1/103
12	EE Dragons University of Cambridge	7 793	1/35	2	8/253	7	1/30	0	1/228	0	1/3	1/13	2/71
13	Fastnade i en while-loop Lund University	7 803	1/62	0	7/291	2/99	2/43	0	1	0	1/15	1/7	1/126
14	<(oVo)> Universitaet des Saarlandes	7 847	1/62	0	2/222	1/119	2/201	0	0	0	1/13	1/29	1/161
15	ACK Friedrich-Alexander-University	7 848	3/65	0	3/266	1/167	1/99	0	0	0	1/15	1/8	2/128
16	KTH 2 KTH - Royal Institute of Technology	7 856	1/86	2	1/225	1/266	1/50	0	2	0	1/19	1/15	3/155

Figuur 2: de scorebord pagina.

1 Oplossingen insturen

Het insturen van oplossingen voor problemen kan op twee verschillende manieren: via een command-line interface (het programma `submit`), of via de web-interface. Het kan zijn dat een van beide niet beschikbaar is, afhankelijk van de configuratie van het systeem door de jury. Hieronder worden beide methodes beschreven.

1.1 Command-line: submit

Syntax: `submit [opties] bestandsnaam.ext ...`

Het submitprogramma haalt de naam (label) van het probleem uit `bestandsnaam` en de programmeertaal uit de extensie `ext`. Dit kan handmatig aangepast worden met de opties `-p probleemnaam` en `-l taalextensie`. Zie `submit --help` voor een compleet overzicht van mogelijke opties en extensies en een aantal voorbeelden. Als deze helptekst niet op één scherm past, gebruik dan `submit --help | more` om alles te lezen.

`submit` zal het bestand controleren en eventueel waarschuwingen geven, zoals wanneer het bestand al lange tijd niet veranderd is of groter is dan de maximale source-code-grootte. Bestandsnamen moeten beginnen met een alfanumeriek teken en mogen daarna slechts bestaan uit alfanumerieke tekens en `+. -`. Je kunt meerdere bestanden opgeven die deel uit moeten maken van deze oplossing (zie sectie 4 ‘Hoe worden opgaven beoordeeld?’).

Hierna geeft `submit` een kort overzicht met de details van de inzending en vraagt om bevestiging. Controleer vooral of je het goede bestand, probleem en taal hebt en druk dan op ‘y’ om de oplossing in te sturen. Als alles goed gaat, zal `submit` een melding geven dat de inzending succesvol is. Indien niet, zal er een foutmelding verschijnen.

Het submitprogramma maakt gebruik van een directory `.domjudge` in de homedirectory van het account. Hier slaat het tijdelijk bestanden op voor inzending en staat ook een logfile `submit.log`. Verwijder deze directory niet en pas hem niet aan, omdat anders het submitprogramma niet meer correct functioneert.

1.2 Web-interface

Vanaf je teampagina <https://example.com/domjudge/team> kun je oplossingen insturen door een of meer bestanden te selecteren met de **browse** knop in de linker kolom. DOMjudge probeert het probleem te detecteren uit de basis van de eerste bestandsnaam (vóór de punt) en de programmeertaal uit de extensie. Als dat niet lukt, kun je deze handmatig selecteren. Bestandsnamen moeten beginnen met een alfanumeriek teken en mogen daarna slechts bestaan uit alfanumerieke tekens en `+. -`.

Nadat je op de submitknop geklikt hebt en dit bevestigd hebt, word je teruggestuurd naar de overzichtspagina. Daarop staat een bericht dat je inzending succesvol ingestuurd is en zal de inzending ook in lijst staan. Als er daarentegen iets misgegaan is, krijg je daar een foutmelding over.

2 De uitslag bekijken van inzendingen

Op de team-webpagina staat in de linker kolom een overzicht van je inzendingen. Dit overzicht bevat alle relevante gegevens: de tijd van inzending, de programmeertaal, het probleem en de status. Hier vind je ook het scorebord met de resultaten van de andere teams.

Bovenaan het overzicht staat de rij uit het scorebord van je eigen team met je positie. Deze geeft al je opgeloste en geprobeerde problemen weer. Je kunt het complete scorebord bekijken via het menu. De meeste cellen op het scorebord geven extra details weer als “title text” als je de muis erover houdt. De cellen in de score kolom geven het aantal correcte opgaven en de totale straftijd weer. De volgende cellen geven het aantal inzendingen voor ieder probleem. Als een probleem succesvol is opgelost, dan staat erachter het aantal minuten sinds het begin van de wedstrijd waarop de correcte oplossing ingezonden is. Deze tijd telt mee voor de totale tijd, samen met een straftijd voor alle voorgaande incorrecte inzendingen. Het scorebord kan mogelijk ‘bevroren’ worden als het einde van de wedstrijd nadert. Het scorebord wordt dan niet meer aangepast, maar de rij op de overzichtspagina nog wel. Je positie wordt daar dan met een ‘?’ weergegeven. Tenslotte kun je via het menu ook de lijst van problemen bekijken en de tekst en voorbeeld in/uitvoer bekijken en downloaden, als deze beschikbaar zijn gemaakt door de jury.

2.1 Mogelijke uitslagen

Voor een ingestuurde oplossing zijn de volgende uitslagen mogelijk (sommige kunnen door de jury uitgeschakeld zijn).

CORRECT	Je oplossing heeft alle tests weerstaan: je hebt dit probleem opgelost!
COMPILER-ERROR	Het compileren van je programma gaf een fout. Bij de details van deze inzending kun je de precieze foutmelding inzien (deze optie kan uitgezet zijn).
TIMELIMIT	Je programma draaide langer dan de maximaal toegestane tijd en is afgebroken. Dit kan betekenen dat je programma ergens in een loop blijft hangen, of dat je oplossing niet efficiënt genoeg is.
RUN-ERROR	Je programma gaf een fout tijdens het uitvoeren. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals deling door nul, incorrecte geheugenadressering (segfault, bijvoorbeeld door arrays buiten bereik te indiceren), te veel geheugengebruik, enzovoort. Let ook op dat je programma met een exitcode 0 eindigt!
NO-OUTPUT	Je programma gaf geen uitvoer. Let op dat je uitvoer naar standard output schrijft!
OUTPUT-LIMIT	Je programma genereerde meer uitvoer dan de toegestane limiet. De uitvoer is afgekapt en wordt fout gerekend.
WRONG-ANSWER	De uitvoer van je programma was niet correct. Het kan zijn dat je oplossing niet correct is, maar let ook goed op dat je de antwoorden precies zoals beschreven uitvoert: de uitvoer moet exact kloppen met de specificatie van de jury!

TOO-LATE

Helaas, je hebt ingestuurd nadat de wedstrijd al afgelopen was! Je inzending is opgeslagen maar wordt niet verder behandeld.

3 Clarifications

Communicatie met de jury loopt door middel van *clarifications* (verhelderingen), deze komen in de rechter kolom op je teampagina te staan. Boven aan de pagina de gegeven clarifications, daar onder je *requests* (verzoeken).

Je kan vragen aan de jury stellen door middel van het doen van een “Clarification Request”; de knop hiervoor bevindt zich bovenaan de clarifications kolom. Hier kun je opgeven bij welk specifiek probleem of algemene categorie dit request hoort. Je vraag zal alleen bij de jury aankomen. De jury kan dan een antwoord sturen naar jouw team of naar alle teams als de vraag relevant is voor iedereen.

4 Hoe worden opgaven beoordeeld?

Het DOMjudge jurystelsel is volledig geautomatiseerd. Dit betekent dat er (in principe) geen menselijke interactie is tijdens de beoordeling. Het beoordelen gebeurt via de volgende stappen:

4.1 Insturen

Via het `submit` programma of de web-interface (zie sectie 1) kun je een oplossing voor een opgave insturen, zodat hij geüpload wordt naar de jury. Let op dat je de source-code van je programma moet insturen (en dus niet een gecompileerd programma of de uitvoer van je programma)

Op het jury-systeem komt je programma in de wachtrij te staan, om gecompileerd, uitgevoerd en getest te worden op één van de jury-computers.

4.2 Compileren

Je programma wordt op een jury-computer onder Linux gecompileerd. Alle ingestuurde sourcebestanden worden aan de compiler gegeven die hier één uit te voeren programma van maakt. Het als eerste opgegeven bestand wordt beschouwd als de ‘main’ source, voor talen waarbij dat relevant is.

Als je een andere compiler of besturingssysteem gebruikt dan de jury, moet dat in principe geen probleem zijn, maar let wel op dat je geen compiler/systeem-specifieke dingen gebruikt (afhankelijk van de configuratie kun je bij een compileerfout de foutmelding bekijken).

Binnen het jury-systeem worden `ONLINE_JUDGE` en `DOMJUDGE` gedefinieerd: als preprocessor symbolen in gecompileerde talen, als (environment) variabelen in scripttalen.

4.3 Testen

Als je programma succesvol gecompileerd is, wordt het gedraaid en de uitvoer vergeleken met de correcte uitvoer van de jury. Er wordt eerst gecontroleerd of je programma correct geëindigd is: als je programma met een fout eindigt en het goede antwoord geeft, krijg je toch een RUN-ERROR! Er zijn een aantal beperkingen die aan je programma opgelegd worden. Als je programma die overschrijdt, wordt het ook afgebroken met een fout, zie sectie 4.4.

Verder moet de uitvoer van jouw programma exact overeenkomen met de uitvoer van de jury, behalve dat enige extra “whitespace” over het hoofd gezien wordt. Let dus goed op, dat je de uitvoerspecificatie volgt. In gevallen waarin er niet één unieke uitvoer is (zoals bij floating point-antwoorden) kan de jury een aangepaste beoordeling hiervoor maken.

4.4 Beperkingen

Om misbruik tegen te gaan, het jurysysteem stabiel te houden en iedereen duidelijke, gelijke omstandigheden te geven, zijn er een aantal beperkingen die aan iedere ingestuurde oplossing opgelegd worden:

compile-tijd	Je programma mag er maximaal 30 seconden over doen om te compileren. Daarna wordt het compileren afgebroken en levert dit een compileerfout op. Dit zou in de praktijk nooit een probleem mogen opleveren. Mocht dit toch gebeuren bij een normaal programma, laat het dan de jury weten.
sourcegrootte	De totale hoeveelheid sourcecode per ingestuurde oplossing mag maximaal 256 kilobytes groot zijn, anders wordt je inzending geweigerd.
geheugen	Je programma heeft tijdens het draaien maximaal 524288 kilobytes geheugen ter beschikking. Let op dat dit totaal geheugen is (inclusief programmacode, eventuele virtual machine (Java), statisch en dynamisch gedefinieerde variabelen, stack, ...)! Als je programma meer probeert te gebruiken, zal het afgebroken worden, zodat dit een “RUN-ERROR” geeft.
aantal processen	<p>Het is niet de bedoeling dat je programma meerdere processen (threads) start. Dit heeft ook geen zin, want je programma heeft precies één processorkern volledig tot zijn beschikking. Om de stabiliteit van het jurysysteem te bevorderen, kun je maximaal 15 processen tegelijk draaien (inclusief de processen waardoor je programma gestart is).</p> <p>Mensen die nooit met meerdere processen geprogrammeerd hebben (of niet weten wat dat is), hoeven zich geen zorgen te maken: standaard draait een gecompileerd programma in één proces.</p>

4.5 Java klassenaamgeving

Het compileren van Java broncode wordt gecompliceerd door de klassenaamgeving van Java: er is geen vast startpunt van de code; iedere klasse kan een methode `main` bevatten. Een klasse die `public` gedeclareerd is, moet verder in een bestand met dezelfde naam staan.

In de standaard configuratie detecteert DOMjudge automatisch de hoofdklasse. Anders moet de hoofdklasse “Main” heten en een methode “`public static void main(String args[])`” hebben. Zie ook het Java codevoorbeeld in appendix A.

A Codevoorbeelden

Hieronder staan een aantal voorbeelden van code om de invoer van een probleem in te lezen en de uitvoer weg te schrijven.

De code hoort bij de volgende probleembeschrijving: De invoer bestaat uit één regel met daarop het aantal testgevallen. Daarna volgt voor elk testgeval een regel met daarop een naam (één woord). Print voor elke naam de string “Hello <naam>!”. Een naam is maximaal 99 karakters lang.

Dit probleem zou de volgende in- en uitvoer kunnen hebben:

Invoer	Uitvoer
3 world Jan SantaClaus	Hello world! Hello Jan! Hello SantaClaus!

Let op dat het getal 3 op de eerste regel aangeeft dat er 3 testgevallen volgen.

Een oplossing voor dit probleem in C:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int i, ntests;
6      char name[100];
7
8      scanf("%d\n", &ntests);
9
10     for(i=0; i<ntests; i++) {
11         scanf("%s\n", name);
12         printf("Hello %s!\n", name);
13     }
14
15     return 0;
16 }
```

Let op de `return 0;` aan het einde, zodat we geen RUN-ERROR krijgen!

Een oplossing in C++ kan als volgt:

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      int ntests;
9      string name;
10
11      cin >> ntests;
12      for(int i = 0; i < ntests; i++) {
13          cin >> name;
14          cout << "Hello " << name << "!" << endl;
15      }
16
17      return 0;
18 }
```

Een oplossing in Java:

```
1  import java.io.*;
2
3  class Main
4  {
5      public static BufferedReader in;
6
7      public static void main(String[] args) throws IOException
8      {
9          in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
10
11          int nTests = Integer.parseInt(in.readLine());
12
13          for (int i = 0; i < nTests; i++) {
14              String name = in.readLine();
15              System.out.println("Hello "+name+"!");
16          }
17      }
18 }
```


Een oplossing in C#:

```
1  using System;
2
3  public class Hello
4  {
5      public static void Main(string[] args)
6      {
7          int nTests = int.Parse(Console.ReadLine());
8
9          for (int i = 0; i < nTests; i++) {
10             string name = Console.ReadLine();
11             Console.WriteLine("Hello "+name+"!");
12         }
13     }
14 }
```

Een oplossing in Pascal:

```
1  program example(input, output);
2
3  var
4      ntests, test : integer;
5      name          : string[100];
6
7  begin
8      readln(ntests);
9
10     for test := 1 to ntests do
11         begin
12             readln(name);
13             writeln('Hello ', name, '!');
14         end;
15 end.
```

En tenslotte een oplossing in Haskell:

```
1  import Prelude
2
3  main :: IO ()
4  main = do input <- getContents
5          putStr.unlines.map (\x -> "Hello " ++ x ++ "!").tail.lines $ input
```